



Montage Optionen für D-Sub

Mounting Option for D-Sub. Solder & PCB Straight Type



STANDARD

200 . XXX . 10

216 . XXX . 10

205 . XXX . 10


206 . XXX . 10

OPTION K


Gewindeniet- Niet UNC/M3

205 . K . XXX . 10

206 . K . XXX . 10




Serie	Polzahl	Stift	Buchse	Gehäuse verzinkt
200 Lötkech gedrehte Kontakte	09	1	2	10
216 Lötpin gedrehte Kontakte	15	1	2	10
	25	1	2	10
205 Lötkech gestanzte Kontakte	37	1	2	10
206 Lötpin gestanzte Kontakte	50	1	2	10




OPTION KJ

Gewinde-Niet mit eingedrehtem UNC-Bolzen



OPTION J


Gewindebolzen genietet UNC



OPTION BR

Abstandsbolzen genietet UNC mit Positionierhilfe (snap in)

206 . BR . XXX . 10



OPTION BRJ


Abstandsbolzen Genietet UNC mit Positionierhilfe (snap in) und eingedrehtem Gewindebolzen UNC

206 . BRJ . XXX . 10



FRANZ-JOSEF HAXEL
INDUSTRIEVERTRETUNGEN
FÜR DIE ELEKTROTECHNIK
Hinter dem Turm 7
D-55286 Wörrstadt
Tel. +49 (0) 67 32 / 93 27 - 0
Fax +49 (0) 67 32 / 93 27 - 27
http://www.fjh.de
mailto:info@fjh.de

*Wir liefern die Steckverbinder
für Ihre Elektronik und mehr.....*



Technische Änderungen vorbehalten. Technical alterations are subject to change without notice.